

M/N "ANDREA C" - SALONE PONTE SOGGIORNO

Pavimento: Il pavimento e la pedana per l'orchestra saranno ricoperti di mouquette. La pista d'aballo sarà rivestita di gomma e la zona dietro il banco bar in piastrelle di ceramica.

Pareti: Le pareti di murata, compresi gli imbotti dei finestrini, saranno rivestiti di laminato plastico Formica colore Neutro. Le altre pareti saranno parte rivestite di laminato plastico palissandro, e parte eseguite a pannelli con leggera imbottitura ricoperti di Skai. La parete dietro il banco bar, rivestita di laminato plastico palissandro, avrà nicchia in acciaio inossidabile per macchina da caffè, nicchia per bottiglie e vetrine per tabacchi e dolci con interno di alluminio anodizzato a colore, nicchia per bicchieri di acciaio inossidabile, nella zona inferiore vi saranno armadietti con interno e ripiani spostabili di laminato plastico. La nicchia per la macchina caffè avrà cappa di aspirazione e sarà illuminata con luce rossa. Le nicchie bottiglie avranno bacinelle in acciaio inossidabile con distanziatori mobili di gomma, saranno illuminate a luce rossa. Le vetrine per tabacchi e dolci avranno portelle di cristallo temperato apribili a cerniera; ripiani spostabili di cristallo temperato e luce rossa. Le due porte verso poppa a D.e S. N. saranno taglia fuoco di classe B. Le porte verso passeggiata destra nave sono esistenti, la porta verso passeggiata S.N. sarà eseguita in laminato plastico palissandro. La balaustra della scala sarà nuova ed eseguita in alluminio anodizzato a colore e Perspex da mm. 10. Ai lati del pannello decorativo esistente è prevista a sinistra nave una quinta traforata (contenente un puntello) ed un pilastro a destra nave entrambi dorati. Puntelli rivestiti di Skai. Zoccoli rientrati di laminato plastico.

Soffitto: Il soffitto sarà eseguito a pannelli di laminato plastico compound forato di colore Neutro Formica ad esclusione delle zone rialzate che saranno di colore bianco. Guscie per illuminazione nelle posizioni indicate nel disegno. Verso murata saranno incassate guide silent gliss per le tende. Nella posizione indicata nel disegno verrà installato lo schermo per cine.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips nelle guscie a soffitto. Vi saranno inoltre ventitre lampade circoflex con corona, dodici plafoniere con tubi fluorescenti da 30W a luce rossa, sette riflettorini pure a luce rossa in corrispondenza del banco bar. Luce rosso nella nicchia macchina da caffè, mostre bottiglie e vetrine. Le barelle per tubi fluorescenti saranno di tipo speciale adatto ai singoli casi e con piedini alti mm.52. Sui tavolini tra i divani dodici lampade con vaso di metallo argentato e abat-jours rosso.

- Mobili: Il banco bar avrà il piano di acciaio inossidabile e la mensola d'appoggio rivestita di gomma liscia nera. Il frontale del banco sarà imbottito di gommapiuma e rivestito di Skai a piccolissimi pannelli. Il corrimano sarà imbottito e rivestito di Skai. Poggiapiedi rivestito di gomma. Tutta la parte posteriore del bancone sarà rivestita di acciaio inossidabile. Tutte le portelle e vetrine avranno chiusura per la dogana. Tutto il bar avrà chiusura con seranda avvolgibile di legno tinto palissandro. Dieci tavolini rettangolari, dodici tavolini collegati ai divani e tredici tavolini rotondi diametro 750, saranno eseguiti in legno tinto palissandro con piano di laminato plastico palissandro cigarette-proof. Divani a parete, otto a quattro posti e due a tre posti e novantanove poltrone avranno basi e piedini di legno tinto palissandro, puntali di neoprene e saranno imbottiti di gommapiuma. Sei seggiolini girevoli per il bar e cinque seggiolini per i musicisti imbottiti di gommapiuma e ricoperti di Skai.
- Tende: Alle finestre tende di seta.
Tra bar e retrobar tenda a tutta altezza di tessuto pesante.