

OGGETTO: Ship "Stella Solaris" - Sun Line.

DESCRIZIONE DEGLI ARREDAMENTI

Ponte Bridge - Lido bar - ord.68+91.

Pareti: a pannelli di compensato pioppo m/m 8 placcato in laminato plastico e controplaccato, fissato ad imbonaggio in legno verniciato con piastrine lungo i bordi e zanche centrali. Coprigiunti a listelli di legno e laminato.

Soffitto: a pannelli di compound m/m 10 posto in opera su imbonaggio in legno. Coprigiunti in legno verniciato.

Saranno a nostro carico i fori ed i rinforzi per la messa in opera delle apparecchiature elettriche.

Cassoline finestrini: in legno e laminato come pareti.

Zoccolo: in legno e laminato.

Puntelli: rivestiti in skafloor applicato direttamente al ferro.

Alcuni tratti della parete che divide la veranda dalla scala e dai locali igiene (ord.81+85 ds nave) sarà rivestita con ceramica decorativa di fornitura Armatore.

La vetrata all'ord.68+69 comprese le due porte a due ante di passaggio alla piscina, sarà a struttura di acciaio inox e specchiature in cristallo trasparente temperato. Le due porte saranno complete di maniglie e serratura Yale.

Le pareti e i soffitti dei locali igiene ord.85+91 sn nave sono eseguiti come detto sopra, ma con coprigiunto in acciaio inox.

Le porte di accesso a detti locali (n°6) avranno braghettoni in legno laccato. Le ante saranno del tipo tamburato placcate in laminato plastico e complete della ferramenta di sostegno e chiusura in ottone cromato mat e le soglie in acciaio inox.

Banco bar a pianta circolare - Struttura in legno e laminato, frontale rivestito di ceramica decorativa di fornitura Armatore, bancalina e piano di lavoro rivestiti in acciaio inox. Sotto il piano è prevista una cella frigorifera a 5 sportelli, interno della cella e sportelli rivestiti in acciaio inox. Un gruppo compressore adeguato alla cella. Sul piano sono previste due bottigliere a sei canotti e due vaschette complete di rubinetti. Il retro del banco è a vani chiusi da sportelli dotati di maniglie e serratura, cassetti e vani a giorno completamente rivestiti in laminato plastico. All'estremità il banco è chiuso da uno sportello in legno e laminato nella parte bassa, mentre nella parte alta la chiusura è completata da uno sportello in cristallo temperato incernierato a parete e che ruotando va a sovrapporsi allo sportello in legno inferiore. La chiusura frontale del bar avviene a mezzo di serranda scorrevole a fisarmonica a pannelli di cristallo temperato incernierati e con guida a soffitto e nel bordo della bancalina del piano. Tutta la ferramenta è in ottone cromato mat.

Mobile retrobar con piano e parte inferiore in legno e laminato - cassetti e sportelli chiusi con serratura. Parte superiore per bottiglie in legno e laminato, piano intermedio di appoggio in cristallo temperato corredato di appositi distanziatori per il fissaggio delle bottiglie. Nei ciellini delle bottigliere è prevista la gola schermata per l'accogli-mento della sorgente luminosa.

Carabottino in legno teak verniciato trasparente.

n°1 porta vetrata in cristallo fumé temperato spessore m/m 10 ad un'anta, ord. 85+86 sn nave, completa di zoccolo e cerniere in all. anodizzato. I maniglioni in all. decorato sono esclusi dalla ns/ fornitura ma verranno da noi sistemati sull'anta.

L'anta sarà dotata di molla a pavimento tipo Mab, da sistemare in opera su cassetta predisposta dal Cantiere, e di serratura tipo yale montata sullo zoccolo.

n°36 posti divano e n°8 tavolini adiacenti con fioriere inserite e le n°2 mensole appoggio lungo le murate ds e sn nave avranno il basamento e i piani rivestiti in laminato. Sedili e schienali imbottiti in lattice di gomma su nastro elastico, ricoperti con tessuto di fornitura Armatore.

Le fioriere sono costruite in lamierino di acciaio inox.

Zoccolo in laminato plastico.

n°36 poltroncine costruite e finite con fusto in legno, gambe in legno massello lucidato, sedile, braccioli e schienale imbottiti ricoperti con stoffa di forniture Armatore.

n°1 porta scorrevole a centro nave suddivisa in due parti - costruita

n°9 tavolini circolari Ø cm.90 - piano in laminato, cornicetta di contorno a pari, gamba centrale metallica con riporto nella parte alta, in legno rastremato lucidato e collarino terminale pure rastremato in acciaio inox.

n°1 tavolo quadrato a quattro posti - dim. 320x60 - costruito in legno

n°4 tavoli circolari Ø cm.100 costruiti come i precedenti.

n°2 tavoli rettangolari dim. 130x80 - costruiti come i precedenti e

corredati di due gambe come sopra descritto.

n°1 mobile mensola "igiene Signore", piano in legno e laminato, con due cassetti sottostanti ed uno specchio a parete.

n°1 armadio ad un'anta "igiene Signore" ricavato nelle pareti, chiuso

da uno sportello placcato in laminato e completo di ferramenta di sostegno e chiusura in ottone cromato mat.

n°1 tavolo centro sala - circolare Ø 130 - costruito con piano in la-

ml. 20.70 di riloche tipo Silent-gliss fornite e poste in opera per tendaggi della veranda.

Le tende saranno di forniture Armatore.

n°2 tavoli circolari Ø 60 eseguiti con piano in legno e laminato e gam-

ml. 20 di griglie per ventilazioni, in ottone verniciato o brunito h.m/m 80.

n°1 divano a tre posti con n°2 tavoli adiacenti, costruito e finito come detto per il Lido bar.

SALETTA LETTURA E GIOCO - Ponte Boat (F) ord. 19+28

n°8 poltroncina, fusto legno costruite come per il Lido bar.

Pareti di rivestimento a pannelli di compensato pioppo m/m 8, rivestiti con skaifloor su leggera imbottitura, fissati su imbonaggio di abete verniciato a mezzo di piastrelle e viti.

Cassoline finestrini in legno e laminato.

Soffitto a pannelli di compound m/m 8 spessore forato per ventilazione

a pioggia, fissati su imbonaggio. Coprigiunti a listelli di legno verniciato ribassati.

Zoccolo in laminato plastico.

ricoperte con stoffa di forniture Armatore.

n°2 porte in cristallo fumé temperato a un'anta complete e finite come detto per la precedente del Lido bar.

n°1 porta scorrevole a centro nave suddivisa in due parti - costruita in legno rivestito su due lati con skaifloor, completa di scorrevoli e guida nonché di serratura. Le due ante sono a scomparsa nelle nicchie appositamente preparate nelle pareti.

n°1 tavolo scrittoio a quattro posti - dim. 320x60 - costruito in legno e laminato, con divisori in cristallo rigato temperato, buste per carta in ottone cromato atte anche per installazione di sorgente luminosa. Il tavolo è sostenuto da due gambe tamburate e rivestite in laminato poggianti su pavimento.

n°2 mobili libreria - dim. 140x210 (h) e 195x210 (h) - costruiti in legno e rivestiti in laminato, vano superiore con quattro ripiani chiuso da antine in cristallo fumé temperato dotate di cerniere, maniglie e serrature in ottone cromato mat.

Vano inferiore chiuso da sportelli completi di serratura yale.

n°1 tavolo centro sala - circolare Ø 130 - costruito con piano in laminato, gamba centrale metallica con riporto superiore in legno rastremato e lucidato e collarino terminale pure rastremato in acciaio inox.

n°2 tavoli circolari Ø 60 eseguiti con piano in legno e laminato e gamba metallica laccata e base zavorrata rivestita in acciaio inox.

n°1 divano a tre posti con n°2 tavoli adiacenti, costruito e finito come detto per il Lido bar.

n°8 poltroncine, fusto legno costruite come per il Lido bar.

n°7 poltrone costruite in analogia alle poltroncine e ricoperte con stoffa di fornitura Armatore.

n°8 tavoli per gioco, struttura portante in metallo laccato costituito da piastra di fissaggio del piano, gamba cilindrica centrale laccata terminante a 4 bracci a raggera con piedini registrabili, piano in panforte rivestito in panno di lana su un lato e sull'altro in laminato e contornato da cornice in legno lucidato. Detto piano è rovesciabile e girevole.

n°32 poltroncine per detti costruite e finite come per la Sala lettura, ricoperte con stoffa di fornitura Armatore.

n°2 porte a due ante in cristallo fumé temperato spessore m/m 10 di accesso ai due atri, costruite come detto per il Lido bar.

n°1 mobile per giochi - dim. 130x40 - in legno e laminato, comprende 4 cassetti con serratura ed un vano sottostante chiuso da due sportelli pure con serratura. All'interno del vano un ripiano fisso.

Banco bar - sviluppo ml. 8 - in legno con frontale a pannelli rivestiti in skai, piano di lavoro in acciaio inox, piano di lavaggio pure in acciaio inox. Nel piano è compresa una bottigliera a 8 canotti e due vasche.

Le due porte di uscita verso poppa, in legno teak, sono escluse dalla nostra fornitura. Quadro in acciaio inox, piano di lavoro pure in acciaio inox. Nel piano è compresa una bottigliera a 8 canotti e due vasche.

n°1 porta di accesso alla riposteria Sala gioco, in legno tamburato rivestito in skai, ferramenta in ottone cromato mat, soglia in acciaio inox.

ml. 20 di rullo tipo Silent-gliss fornita e posta in opera per i tendaggi delle due Salette. Le tende saranno di fornitura Armatore.

E' previsto il montaggio delle decorazioni di fornitura Armatore per la Sala lettura e Gioco.

BAR fra le ord. 9+27 - LOCALI IGIENE f° Signore e Signori a ds e sn nave - ATRI INGRESSO ord. 22+24 ds e sn nave - Ponte E

Pareti di rivestimento in compensato pioppo m/m 8 placcato in laminato plastico e controplaccato con cartoncino fenolico, applicato su imbonaggio di abete verniciato con pittura ignifuga, a mezzo di zanche centrali, piastrine lungo i bordi, coprigiunti a listelli di legno con laminato.

Soffitto su due piani in compound m/m 10 con decorativo tipo legno posto in opera su imbonaggio in abete verniciato con pittura ignifuga; fissato con zanche e piastrine, coprigiunti rientranti in legno lucidato. Saranno a ns/ carico i fori ed i rinforzi per la messa in opera delle apparecchiature elettriche.

Cassoline finestrini in legno e laminato come pareti.

Zoccolo in compensato e laminato, rientrante da filo parete di m/m 4.

Puntelli a colonna con struttura in legno a sezione rettangolare rivestita all'esterno a pannelli di lamiera di all. anodizzato a finitura speciale.

Base della quinta traforata eseguita come le pareti.

n°2 porte a due ante in cristallo fumé temperato spessore m/m 10 di accesso ai due atri, costruite come detto per il Lido bar.

Le porte verso l'esterno - ord. 22 ds e sn nave - in legno teak, sono escluse dalla nostra fornitura.

Banco bar - sviluppo ml. 8 - in legno con frontale a pannelli rivestiti di skaifloor su leggera imbottitura. Bancalina rivestita di gomma con profili di riquadro in acciaio inox, piano di lavoro pure in acciaio inox. Nel piano è compresa una bottigliera a 8 canotti e due vaschette complete di rubinetti. Cella frigorifera di ml. 3, a 5 sportelli con interno e sportelli in acciaio inox, completa di gruppo compressore adeguato. Il resto del banco è a vani a giorno, vani chiusi da sportelli e cassette, completamente rivestiti di laminato.

Il poggiaomiti è in legno rivestito in skaifloor su leggera imbottitura, applicato al banco a mezzo di supporti in metallo cromato mat.

La chiusura del banco avviene a mezzo di serranda a fisarmonica scorrevole a pannelli di cristallo temperato che si raccolgono sui due lati del banco in apposita nicchia; la chiusura avviene a mezzo di catenacci applicati alle antine di cristallo dal lato interno.

Nel banco è previsto un vano per l'installazione del "carbonix" di fornitura Armatore.

Retrobanco costituito da un mobile basso, chiuso da antine scorrevoli rivestito in laminato e piano di appoggio superiore in acciaio inox predisposto per l'accoglimento delle bottiglie.

All'ord. 9 la vetrata che si estende dal piano del retrobanco fino a soffitto è eseguita con struttura in acciaio inox e specchiature in cristallo trasparente temperato m/m 10.

Carabottino di servizio in legno teak verniciato con flatyng trasparente.

Le riposterie ai due lati del banco bar sono escluse dalla nostra fornitura. Provvederemo alla fornitura delle n° 3 porte di accesso alle medesime.

Grigliato a soffitto, a ridosso della quinta traforata, costruito a lamelle di all. anodizzato di 40x4 con foro di 60x60, con applicazione di pannello di Makrolon opalino forellato per la schermatura alle lampade. La cassetta di contenimento delle lampade, sopra il grigliato, è in lamierino zincato e laccato.

Le pareti e i soffitti dei locali igiene sono eseguiti come detto sopra, ma con coprigiunti in acciaio inox.

Le n°6 porte di accesso ai locali igiene hanno braghettoni in legno laccato, le ante sono del tipo tamburato, placcato in laminato e complete della ferramenta di sostegno e chiusura in ottone cromato mat e la soglia in acciaio inox.

I divani fissi per n°26 posti a sedere, sistemati alle pareti di murata e a ridosso della quinta traforata, avranno il basamento e i piani degli adiacenti tavolini rivestiti in laminato. Sedili e schienali imbottiti di lattice di gomma su nastro elastico e ricoperti con tessuto di forniture Armatore.

Le n°44 poltrone avranno fusto in legno, gambe in legno lucidato, imbottitura in lattice di gomma su nastro elastico e ricopertura in tessuto di forniture Armatore.

I tavoli circolari : n°7 Ø80 e n°6 Ø70 - avranno il piano in panforte rivestito in laminato e 4 gambe a crociera in legno lucidato e saranno del tipo levabile.

n°15 poltroncine girevoli al banco bar e pianoforte, hanno struttura metallica laccata, poggiatesta in acciaio inox. di all. anodizzato a finitura Sedile e schienale imbottiti e ricoperti in skaifloor. Saranno ancorate a ponte.

Le griglie per l'impianto di ventilazione, mandata ed aspirazione, lungo le pareti di murata e nelle due gole trasversali del soffitto, saranno costruite in ottone e laccate a colore o brunito - h.m/m 80.

E' prevista una mensola bancalino sagomata con piano rivestito in gomma con bordi in acciaio inox, da sistemare a ridosso del pianoforte; sarà sostenuta da tre gambe metalliche laccate.

Provvederemo alla posa in opera della quinta decorata di forniture Armatore, ed alla fornitura e posa in opera della rilogia tipo Silent-gliss per i tendaggi pure di forniture Armatore. Legno palissandro di m/m 80x80 posto in opera su sottofondo (escluso dalla ns/ fornitura) con mastice, contornata lungo la circonferenza con bordo in piatto sagomato di acciaio inox fissato con viti filettate. La superficie della pista verrà levigata e lucidata a cera.

SOGGIORNO ord. 27+68 Ponte E

Pareti di rivestimento

Soffitto

Cassoline finestrini

Zoccolo

Sono eseguiti come detto per il Bar ord. 9+27.

Puntelli come detto per il Bar ord. 9+27. I quattro rivestimenti dei puntelli adiacenti alla pista da ballo saranno dotati di griglia in all. anodizzato asportabili per accedere agli altoparlanti che verranno installati all'interno.

Rivestimento Webbs: le pareti di rivestimento dei webbs alle ord. 35 - 43 - 51 - 59 ds e sn nave, sono eseguite in legno e compensato con rivestimento esterno a pannelli di lamiera di all. anodizzato a finitura speciale.

Per le scale di salita ai piani rialzati sistemati lungo il perimetro della sala e costruiti dal Cantiere, provvederemo alla fornitura e posa in opera del bordo spigolo della pedana in legno duro ed al frontalino delle alzate in paniforte verniciato. Bordo spigolo e frontalino sono ancorati alla struttura metallica tramite piastrine e viti. Provvederemo anche ai fori da praticare nel frontalino in paniforte dell'alzata per l'inserimento, da parte del Cantiere, delle luci di sicurezza.

Pista da ballo fra ord. 42+52 - a forma circolare $\varnothing$ ml. 7.30 - sarà eseguita a mattonelle di quadrotti di legno palissandro di m/m 80x80 posta in opera su sottofondo (escluso dalla ns/ fornitura) con mastice, contornata lungo la circonferenza con bordo in piatto sagomato di acciaio inox fissato con viti filettate. La superficie della pista verrà levigata e lucidata a cera.

Fornitura e posa di n°3 lampadari a grigliato a spessore alternato, delle dim. m. 3.40x3.40 posti a centro nave, eseguiti a lamelle di all. anodizzato con sovrapposta schermatura in Makroion e fissati a soffitto a mezzo di appositi sostegni metallici. (In offerta il prezzo di detti lampadari verrà indicato a parte).

Divani fissi : n°214 posti a sedere, sistemati lungo le pareti perimetrali e al centro nave, ed relativi piani dei tavolini adiacenti n°35 - sono eseguiti e finiti come detto per il bar ord.9+27.

Negli otto piani dei tavolini posti alle testate delle pareti di rivestimento dei webbs e nei quattro adiacenti ai divani posti a centro nave ord.35+59 sono inserite delle vaschette per fori eseguite in lamiera di acciaio inox.

Le n°176 poltrone avranno fusto, gambe, imbottitura e ricopertura come detto per il Bar ord.9+27

I n°30 puff quadrati avranno basamento in legno rivestito in laminato e saranno imbottiti e finiti come detto per i divani.

n°38 tavoli rettangolari - dim.100x50 - avranno piano in paniforte rivestito in laminato, cornice di contorno in legno massello lucidato, due gambe in legno tamburato pure rivestite in laminato e saranno del tipo levabile

n°29 tavoli circolari Ø 70 - eseguiti e finiti come per il Bar ord.9+27

n°2 grigliati di cui uno a ridosso della quinta traforata ed uno a centro nave ord.67 eseguiti e finiti come per il locale bar ord.9+27.

ml.171 di griglie per ventilazione poste a parete, costruite e finite come per il Bar ord.9+27

Posa in opera dell'arazzo decorativo di fornitura Armatore, sulla parete ord.67

ml.57.80 di riloghe tipo Silent-gliss per tendaggi di murata. Tende di fornitura Armatore.

n°1 armadio in parete ord.67+68 ad un'anta; avrà l'esterno e l'interno in laminato plastico. Nell'interno sono compresi n°4 ripiani, ferramenta in ottone cromato mat.

All'ord.68 da nave dov'è collocata la porta Castodor, provvederemo all'esecuzione di due portelli di chiusura dei vani di contenimento con pannelli di materiale ininfiammabile, rivestiti in laminato come le pareti.

Fornitura e posa di n°3 lampadari a grigliato a spessore alternato, delle dim.m.3.40x3.40 posti a centro nave, eseguiti a lamelle di all. anodizzato con sovrapposta shermatura in Makrolon e fissati a soffitto a mezzo di appositi sostegni metallici.

(In offerta il prezzo di detti lampadari verrà indicato a parte).

La tre vaschette portafiori, sistemate nei tavolini adiacenti i divani,
COCKTAIL ROOM ord.67+73 sn nave - Ponte E

Pareti di rivestimento e di murata: eseguite con pannelli di materiale ininfiammabile m/m 12.5 rivestite con tessuto di lana (di fornitura Armatore) e montati su imbonaggio metallico.

Cassoline finestrini eseguite in materiale ininfiammabile e rivestite in laminato F 1 e controplaccate.

Zoccolo in laminato F 1, placcato con laminato F 1 tipo legno e controplaccato con cartongesso fenolico sotto proprietà ed applicati su imbonaggio.

Soffitto eseguito a pannelli di materiale ininfiammabile m/m 12.5 rivestito in laminato F 1 e controplaccato, fissato su imbonaggio metallico. Coprigiunti in all. laccato (colore dei pannelli).

Porta a due ante d'ingresso al locale eseguita in cristallo fumé temperato m/m 10 completa di zoccolo e cerniere superiori in all. anodizzato. I maniglioni, in all. decorato, sono esclusi dalla ns/ fornitura, ma verranno da noi sistemati nelle ante. Le ante sono dotate di molle a pavimento tipo Mab da sistemare in opera su cassette metalliche predisposte dal Cantiere. La serratura tipo yale sarà montata nello zoccolo.

I divani fissi - n°18 posti a sedere - sistemati a ridosso delle pareti perimetrali, avranno il basamento e i piani degli adiacenti n°7 tavolini eseguiti in materiale ininfiammabile rivestiti in laminato F 1. Sedili e schienali imbottiti in lattice di gomma su nastro elastico, ricoperti con tessuto di fornitura Armatore.

n°1 tavolo servente dim. 200x50 - con piano e gambe in materiale ininfiammabile rivestiti in laminato F 1.

n°4 poltroncine, avranno fusto metallico cromato mat, con sedile e schienale in cuoio naturale.

n°4 tavoli rett. - dim. 100x50 - avranno il piano rivestito in laminato F 1, gambe in metallo cromato mat e saranno di tipo levabile.

E' previsto, nella parete verso mezzaria nave, un vano chiuso da sportello per l'inserimento di un frigorifero di fornitura Armatore.

Forniremo la rilogia di tipo Silent-gliss per tendaggi di murata (di fornitura Armatore) e

ml.10 di griglie di ventilazione in metallo laccato o brunito, h.m/m 80.

Le tre vaschette portafiori, sistemate nei tavolini adiacenti i divani, saranno eseguite in lamiera di acciaio inox.

La parete frontale ord. 82 di riquadratura al bancone è rivestita a pannelli di lamiera di all. anodizzato a finitura speciale.

FOYER - ATRI IMBARCO - LOCALI IGIENE sn. - UFFICIO TURISTICO
compreso fra ord. 69+87 - PONTE E

Il banco sarà dotato di cassetti con serratura Yale, vani chiusi da

Pareti di rivestimento e murata: eseguite con pannelli di materiale ininfiammabile di m/m 12.5, placcato con laminato F 1 tipo legno e controplaccato con cartoncino fenolico stessa proprietà ed applicati su imbonaggio metallico. Coprigiunti in all. anodizzato.

Soffitto eseguito e finito come detto per le pareti ma con laminato F 1 di colore.

Zoccolo in laminato tipo F 1.

Cassoline finestrini eseguite in materiale ininfiammabile m/m 12.5, rivestite in laminato F 1 e controplaccate come detto per le pareti.

Porte vetrate in cristallo fumé temperato m/m 10: n°1 di accesso al Soggiorno a 4 ante - n°2 di accesso agli atri imbarco ds e sn nave a due ante.

Avranno zoccolo e cerniere in all. anodizzato e saranno corredate di molle a pavimento tipo Mab da sistemare in apposite cassette predisposte dal Cantiere.

Le maniglie in all. decorato di fornitura Armatore saranno montate a ns/ carico.

Le porte saranno dotate di serratura tipo Yale montate negli zocchi.

n°1 armadio a tre ante, fra ord. 69+73 ds nave, verrà eseguito con materiale ininfiammabile rivestito in laminato F 1 ed avrà all'interno tre ripiani.

I locali igiene a sn nave, ord. 73+78, avranno pareti, soffitti e porte eseguite in materiale ininfiammabile placcate con laminato F 1, coprigiunti in acciaio inox, ferramenta per le porte in ottone cromato mat. Soglie in acciaio inox.

n°2 porte di accesso ai due depositi, ds e sn nave, sono eseguite in analogia a quelle dei locali igiene.

n°1 porta T.F. sn nave ord. 83, rivestita con pannelli di laminato F 1 tipo legno.

Ufficio Turistico

La parete frontale ord.82 di riquadratura al bancone è rivestita a pannelli di lamiera di all.anodizzato a finitura speciale.

Il banco di lavoro, eseguito in materiale ininfiammabile, sarà rivestito in laminato F 1; il pannello frontale del banco sarà rivestito con skai su leggera imbottitura.

Il banco sarà dotato di cassetti con serratura Yale, vani chiusi da sportelli e vani a giorno, bancalina e piano scrittoio ribassato.

La chiusura del vano sopra il banco è ottenuta con serranda scorrevole apribile a fisarmonica, costituita da pannelli in lamiera di all.anodizzato a finitura speciale e raccolti in appositi vani laterali.

n°3 porte: n°1 di accesso all'Ufficio Turistico e n°2 di accesso al retro ufficio, in materiale ininfiammabile, placcate in laminato F 1, ferramenta in ottone cromato, soglie in acciaio inox.

I mobili dell'Ufficio turistico e del retro, armadi e scrittoi, saranno metallici e di tipo di serie. L'eventuale cassaforte sarà esclusa dalla nostra fornitura anche come montaggio.

n°1 tavolo per fotografo - dim.200x60x78 (h) - metallico, con piano superiore in cristallo temperato; sarà dotato di alcuni cassetti chiusi con serratura Yale.

Il grigliato perimetrale alle pareti del Foyer sarà costruito come i precedenti già descritti, la ~~schermatura~~ schermatura sarà in Makrolon forellato e la cassetta di contenimento delle lampade sarà in lamiera zincata e verniciata.

Forniremo le riloghe per i tendaggi di murata di tipo Silent-gliss (tende di fornitura Armatore) e le griglie per l'impianto ventilazione (aspirazione e mandata) per ml.32.40, che saranno costruite in ottone verniciato o brunito.

Il lampadario centrale - dim.m.10.30x1.20 - a grigliato e spessore alternato, sarà eseguito a lamelle di all.anodizzato con sovrapposta schermatura in Makrolon, fissato a soffitto a mezzo di appositi sostegni metallici. (In offerta il prezzo di detto lampadario verrà indicato a parte).

La prima sarà in legno rivestito con skai floor e l'altra placcata con lamiera di all.anodizzato a finitura speciale. Ferramenta in ottone cromato, soglie in acciaio inox.

BAR GRILL ord. 82+104 su nave - PONTE E inato, imbottitura sedile e schienale in lattice di gomma su nastro elastico, ricopertura in tessuto di fornitura Armatore.

Pareti di rivestimento a pannelli di compensato pioppo m/m 8 rivestiti in skaifloor su leggera imbottitura ed applicati su imbonaggio in legno abete verniciato.

Cassoline finestrini in legno e laminato. ar tavoli del Lido bar P. Bridge.

Zoccolo in legno e laminato. costruiti come i precedenti.

Soffitto a pannelli compound m/m 10 posto in opera su imbonaggio verniciato, fissato con piastrine lungo i bordi e zanche centrali, coprighiunti in legno laccato.

Saranno a ns/ carico i fori e i rinforzi per la posa in opera degli apparecchi illuminanti.

n°2 porte vetrate in cristallo fumé temperato, ord. 84 e ord. 102, costruite e finite come le precedenti.

n°1 banco bar a forma di ferro di cavallo, in legno con frontale di skai Bancalina rivestita in gomma con profili di riquadro in acciaio inox e piano di lavoro pure in acciaio inox. per i tendaggi di murate (di fornitura Il banco è completo di una cella frigorifera a 4 sportelli, interno e sportelli in acciaio inox, completa di gruppo compressore adeguato alla capacità. Vani chiusi da sportelli e cassette disposti sulla restante parte del banco, tutti rivestiti in laminato.

Il banco è previsto con due tavolette scorrevoli a vassoio, poste alle due estremità del banco medesimo.

Il carabottino è in legno teak, verniciato trasparente.

GALLERIA E NEGOZIO ord. 82+102.5 su nave - PONTE E
n°2 vetrinette inserite nella parete, sono chiuse da antine in cristallo temperato, hanno l'interno rivestito in lamiera di all. finitura speciale ed hanno un ripiano centrale fisso in cristallo temperato.

Il tratto di parete dov'è appoggiato il banco bar sarà eseguito atto a ricevere il pannello decorativo di fornitura Armatore.

n°2 porte: n°1 di accesso alla riposteria bar e n°1 di accesso dalla riposteria al banco bar.

La prima sarà in legno rivestito con skaifloor e l'altra placcata con lamiera di all. anodizzato a finitura speciale. Ferramenta in ottone cromato mat; soglie in acciaio inox.

n°30 posti divano, con basamento in legno e laminato, imbottitura sedile e schienale in lattice di gomma su nastro elastico, ricopertura in tessuto di fornitura Armatore.

n°33 poltroncine, fusto in legno, gambe in legno lucidato, sedile e schienale imbottiti in lattice di gomma, ricopertura in tessuto di fornitura Armatore.

n°13 tavoli a pianta sagomata - dim. 140x80 - senza rollino, piano in legno e laminato, gamba centrale come detto per tavoli del Lido bar P. Bridge.

n°3 tavoli rett. - dim. 80x60 - costruiti come i precedenti.

n°1 armadio in parete - dim. 150x70 prof. - inserito in parete, chiuso da due ante con all'interno tre ripiani fissi. Tutto l'interno è rivestito con laminato.

n°11 poltroncine girevoli al banco bar, con struttura metallica laccata, poggiatesta in acciaio inox, sedile e schienale imbottiti e ricoperti in skai, ancorate a ponte.

n°2 mobili serventi - dim. 100x50 - applicati a parete, in legno e laminato con 8 cassetti cadauno, completi di serratura.

Forniremo la rilogia tipo Silent-gliss per i tendaggi di murata (di fornitura Armatore) e le griglie per ventilazione in ottone verniciato o brunito per ml. 34.40.

n°15 poltroncina, come dato per il Bar Grill.

n°3 valigie per la ventilazione, sistemate nella paratia verso centro nave, ord. 82+86 e ord. 100+103 e nella paratia trasversale ord. 104.

GALLERIA E NEGOZIO ord. 82+109.5 ds nave - PONTE E

hanno ante apribili a cerniera in cristallo temperato lucido complete di serratura inserite nei maniglioni in legno lucidato.

Pareti di rivestimento a pannelli di compensato pippo m/m 8 placcati con laminato tipo legno e controplaccato, fissati ad imbonaggio in legno verniciato. Coprigiunti in legno e laminato.

Fra l'ord. 82+86 verso centro nave, i pannelli di rivestimento sono in compensato grezzo e sugli stessi saranno montati, a ns/ cura, i pannelli in all. a sbalzo fornitura Armatore.

Cassoline finestrini in legno e laminato.

Zoccolo in laminato plastico. ricavata tra vetrine esposizione chiuse da cristallo temperato lucido con sostegni vani guastiere intercambiabili.
Soffitto a pannelli di compound m/m 10, fissato con piastrine lungo i bordi e zanche centrali, coprigiunti in legno verniciato.
ml.52 grigliato perimetrale eseguito come i precedenti, schermatura in Makrolon forellato, cassetta di contenimento delle lampade in lamiera zincata e verniciata.

n°26 (+ 4 per il Foyer) posti divano, sistemati a ridosso della parete di murata e alla parete trasverso nave ord.109, hanno il basamento, l'imbottitura e la ricopertura come detto per quelli del Soggiorno.

n°10 (+ 2 per il Foyer) tavolini adiacenti i divani, eseguiti e finiti come per quelli del Soggiorno.

n°6 (+ 2 per il Foyer) tavolini circolari Ø 75 eseguiti e finiti come detto per quelli del Soggiorno.

n°1 tavolo rett. - dim.210x90 - costruito con piano in legno rivestito in laminato con angoli arrotondati, 4 gambe e fasce in legno lucidato.

n°2 tavoli rett. - dim.90x50 - eseguiti e finiti come quelli del Soggiorno.

n°2 vaschette portaffiori per tavolini ai divani, eseguite in lamiera di acciaio inox.

n°15 poltroncine come detto per il Bar Grill.

n°3 vetrine esposizione, sistemate nella paratia verso centro nave, ord.87+89 e ord.100+103 e nella parete trasversale ord.104:

n°2 delle dim.160x180 (h) - n°1 della dim.140x180 (h) - hanno ante apribili a cerniera in cristallo temperato lucido complete di serratura inserita nei maniglioni in legno lucidato.

L'interno delle vetrine è rivestito in skaifloor, con due ripiani: quello inferiore fisso e l'altro spostabile, entrambi in cristallo temperato. Nel ciellino delle vetrine saranno sistemati i faretti per l'illuminazione, di fornitura Armatore.

n°1 bancone vendita per negozio, fra ord.90+99, sviluppo ml.6.50 - costruito in legno e laminato. Il frontale esterno verso la Galleria è rivestito a pannelli di skai su leggera imbottitura.

È compresa la fornitura e posa della riloga Silent-glass per la tenda di murata (di fornitura Armatore) e ml.19 di griglia per ventilazione in ottone verniciato o brunito. All'ord.82 dov'è prevista la porta Castodor eseguiremo due portelli di chiusura dei vani di contenimento, la materiale incombustibile e rivestiti in laminato F 1.

Sul piano di lavoro sono ricavate tre vetrine esposizione chiuse da cristallo temperato lucido con sottostanti vani guantiere intercambiabili, rivestiti in velluto (di fornitura Armatore), chiusi con serratura. Nel resto del banco troveranno posto vani a giorno e vani chiusi da sportelli con ripiano intermedio. Il tutto rivestito in laminato plastico. La chiusura del vano è a serranda scorrevole a fisarmonica a pannelli di cristallo temperato trasparente, con ferramenta in ottone cromato mat.

n°1 armadiatura retrobanco vendita - dim.m.7.50x0.70 - avrà gli sportelli e gli interni rivestiti in laminato. Sarà praticabile in parte sul davanti ed in parte sul retro con vani a giorno.

Nell'armadiatura sono ricavate anche due nicchie d'esposizione, con fianchi e fondali rivestiti in skai. Nella nicchia più grande sono previsti due ripiani in cristallo spostabili e all'occasione anche levabili.

n°2 armadi a ridosso pareti - dim.90x60 e 300x60 - avranno sportelli in laminato tipo legno e gli interni in laminato chiaro con ripiani fissi.

n°1 porta di accesso al negozio, in legno e laminato, ferramenta in ottone cromato mat, soglia in acciaio inox.

Una rilogia per tenda divisoria fra retro negozio e deposito (tenda di fornitura Armatore).

Abbiamo escluso tutto quanto concerne il deposito del negozio fra le ord.99+101 cn

I locali igiene per Signore ord.100+104, hanno pareti in compensato pioppo m/m 8 placcato con laminato, coprighiunti in acciaio inox.

Il soffitto in compound m/m 10 e coprighiunti in legno verniciato.

In questo è pure compreso il grigliato ad angolo eseguito e finito come i precedenti, con relativa cassetta di contenimento delle lampade.

Le n°4 porte occorrenti per detti locali sono in legno tamburato e rivestite in laminato, hanno la ferramenta in ottone cromato, la soglia in acciaio inox.

E' pure prevista una mensola ripiano ad angolo in legno e laminato in cui verrà inserito il lavandino di fornitura Armatore.

Nella parete trasversale sopra alla mensola è previsto uno specchio in cristallo temperato.

Forniremo anche un puff con struttura metallica laccata e sedile imbottito ricoperto in skai.

E' compresa la fornitura e posa delle riloghe Silent-gliss per le tende di murata (di fornitura Armatore) e ml.19 di griglie per ventilazione in ottone verniciato o brunito. All'ord.82 dov'è prevista la porta Castodor eseguiremo due portelli di chiusura dei vani di contenimento, in materiale incombustibile e rivestiti in laminato F 1.

n°6 pontelli rivestiti in skai applicato direttamente al ferro.

SALA PRANZO ord.102+142 - PONTE E

Pareti di rivestimento a murata a pannelli di compensato m/m 8 placato in laminato di colore e controplaccato, fissati su imbonaggio in legno verniciato, coprighiunti in legno e laminato.

Le pareti trasverso nave ord.142 ds e sn nave, quelle trasverso nave ord.104 sn e ord.110 ds, nonché i tratti di parete fra le ord.103+115 sn e ord.110+115 ds sono eseguite come le precedenti, ma con laminato decorato tipo legno.

Il tratto di parete centro nave ord.140+141 sarà a pannelli di compensato grezzo da rivestire con tessuto di fornitura Armatore.

Provvederemo anche al montaggio della decorazione di fornitura Armatore, da applicarsi a detta parete.

I tratti di parete ord.115 saranno a pannelli rivestiti in lamiera di all. anodizzato finitura speciale. La nicchia centrale sarà invece a pannelli di compensato rivestito con tessuto di fornitura Armatore.

Provvederemo al montaggio della decorazione di fornitura Armatore, inserita in detta nicchia.

Le n°7 quinte ai webbs sono rivestite per il 50% con lamiera di all. a finitura speciale di ns/ fornitura e per l'altro 50% con pannelli di all. sbalzato di fornitura Armatore, per i quali provvederemo alla posa. Il foro passante previsto sulle quinte per l'alloggiamento delle lampade avrà le pareti rivestite in lamiera di all. anodizzato a finitura speciale.

Cassoline finestrini in legno e laminato.

Zoccolo in laminato su compensato, ribassato di m/m 4 rispetto al filo parete.

Soffitto come detto per la Galleria - i grigliati previsti all'ord.115 e 140 sono come quelli descritti nella Galleria.

Porte T.F. ord.103 sn e ord.142 ds e sn, saranno rivestite in laminato decorativo tipo legno come le pareti.

Porta Castodor ord.110 ds, finita come detto per la Galleria.

Porta vetrata in cristallo temperato fumée, da montarsi all'ord.109.5 ds, costruita e finita come detto per le precedenti.

n°2 porte di accesso ai depositi previsti all'ord.140.5+142, sono in legno tamburato placato in laminato, ferramenta in ottone cromato, soglia in acciaio inox.

n°6 puntelli rivestiti in skai applicato direttamente al ferro.

n°26 tavoli a piano sagomato a due + due posti, sistemati verso le due murate. Hanno il piano rivestito in laminato con bordo a pari, in listello di legno massello lucidato. La gamba centrale è metallica, laccata, con collarino terminale in acciaio inox.

I tavoli sono fissati a ponte.

n°3 tavoli a piano sagomato a due posti, eseguiti come i precedenti.

n°27 tavoli circolari Ø 90 a 4 posti, piano e gamba come i precedenti.

n°30 tavoli circolari Ø 100 a 5 posti, piano e gamba come i precedenti.

n°6 tavoli circolari Ø 110 a 6 posti, piano e gamba come i precedenti.

n°1 tavolo ovale dim. 320x115 - piano e n°2 gambe metalliche come descritto in precedenza.

n°1 banco esposizione refrigerato - dim. 170x300 - ord. 126: centro nave. Piano sagomato, rivestito in laminato. Cella frigorifera sottostante al piano, apribile sui due lati (poppa e prua) a 6 sportelli rivestiti in laminato, mentre il rivestimento interno della stessa è in acciaio inox.

Col banco esposizioni sono previste pure due prolunghe a pianta parabolica (una destra e una sinistra) suddivise in quattro parti, in legno e laminato, applicate al banco esposizioni e poggianti su due tavoli circolari posti ai due fianchi del tavolo medesimo.

Sono previste pure due file di cassette, chiusi da serratura e posti sulle due facciate di prua e poppa, ed un vano refrigerato ricavato nel piano rivestito in acciaio inox.

Il compressore per il funzionamento della cella frigorifera sarà adatto alla capienza della cella.

n°1 tavolo servente dim. 215x100 - piano e due gambe come detto per i precedenti.

n°29 mobili serventi dim. 90x45 - in legno e laminato, comprendono ognuno 5 cassette ed un vano chiuso da sportello con all'interno un ripiano fisso. I cassette sono chiudibili con un'unica serratura; anche lo sportello è chiuso con serratura. I mobili sono fissati a ponte. Le eventuali piastre calde sono escluse dalla nostra fornitura.

n°2 porta vetrata - dim. 180x300 (h) - con intelaiatura e maniglie in pannello di all. anodizzato, specchiature di cristallo rigato temperato m/m 10, manna rielata e rivestite in acciaio inox. Corredate di serratura tipo Yale.

n°7 tops sagomati di cui n°2 dim.190x90 - n°3 dim.210x90 - n°2 dim.300x90, eseguiti in panforte grezzo da sistemare sui tavoli disposti all'ord.133+134 completi di supporti metallici di fissaggio e disposti in modo da formare un unico piano di esposizione.

n°2 scaffalature in legno abete grezzo - per i depositi all'ord.140.5+142 a 4 ripiani di appoggio, fissati in opera.

ml.56.50 di rilogi tipo Silent-gliss per i tendaggi, di fornitura Armatore, previsti nella Sala.

n°23 vani armadio sviluppatosi lungo le pareti trasverso nave ord.110 da tratto parete ord.110+115 ds e tratto parete ord.107+115 sn, sono costruiti in legno e laminato ed hanno all'interno quattro piani fissi per biancheria, stoviglie e posateria. Gli sportelli con l'esterno in laminato sono dotati di serratura tipo Yale.

ml.180 di griglie per ventilazione in ottone verniciato o brunito, h.m/m 80, sistemate alle pareti dei webbs di murata e nelle gole del soffitto.

Non sono state previste le porte di accesso alla cucina in quanto non ancora definite.

Le n°2 cassaforti sistemate una per ogni ufficio sono cedute dalla ns/ fornitura anche per quanto concerne il montaggio.

n°1 divano a parete a 6 posti con n°2 tavolini alle estremità, ha il fusto metallico, imbottitura in lattice di gomma, ricoperto con tessuto di fornitura.

FOYER - UFFICI - ATRI IMBARCO E LOCALI IGIENE ds e sn
nave ord.71+80 - PONTE B

Pareti di rivestimento ventilazione in ottone verniciato - h.m/m 80 - sistemate nelle gole del soffitto.

Soffitto

Provvederemo alla posa del pannello decorativo di fornitura Armatore.

Zoccolo pareti centro nave nella parete all'ord.80.

eseguiti come detto per il Foyer Ponte E, con rivestimento esterno in laminato F 1 o in alternativa in skimplate.

n°2 porte vetrate - dim.180x230 (h) - con intelaiatura e maniglie in profilato di all.anodizzato, specchiature di cristallo rigato temperato m/m 10, mastra rialzata e rivestita in acciaio inox. Corredate di serratura tipo Yale.

n°6 porte di accesso ai vari locali eseguite in materiale ininfiammabile, placcate con laminato tipo F 1, ferramenta in ottone cromato, soglie in acciaio inox.

n°3 grigliati per soffitto a lamelle di all., costruiti e finiti come detto per il foyer ponte E.

n°2 banchi di lavoro per gli uffici, a pianta sagomata e la chiusura dei vani sopra gli stessi, costruiti e finiti come detto per quello del foyer ponte E.

n°8 armadi a due ante (4 per ogni ufficio) metallici, verniciati e tipo di serie, con ripiani interni spostabili. Dim. media: ml. 1.00x2.00 (h)x0.50 prof.

n°2 casellari (n°1 per ogni ufficio) pure metallici, laccati.

n°4 poltroncine, fusto metallico plastificato, sedile e schienale imbottiti e ricoperti di skai. Saranno di tipo girevole.

n°2 quadro orari - dim. 70x120 - sistemati a parete, sono in materiale incombustibile rivestiti in panno, con cornicetta di riquadro in prof. di metallo cromato.

Le n°2 casseforti sistemate una per ogni ufficio sono escluse dalla ns/ fornitura anche per quanto concerne il montaggio.

n°1 divano a parete a 6 posti con n°2 tavolini alle estremità, ha il fusto metallico, imbottitura in lattice di gomma, ricoperto con tessuto di fornitura Armatore.

Il piano dei tavolini sarà placcato con laminato F 1 e la struttura in materiale incombustibile.

ml.30 di griglie per ventilazione in ottone verniciato - h.m/m 80 - sistemate nelle gole del soffitto.

Provvederemo alla posa del pannello decorativo di fornitura Armatore, da sistemare a centro nave nella parete all'ord.80.

n°2 armadi a un'anta in legno e laminato, sportello con serratura.

n°6 puffi con struttura metallica laccata, sedile imbottito e ricoperto in skai

Sistemazione di n°2 spiolette per salita ai camerini, con fornitura di bordo in legno duro per la pedata e frontalino per l'alzata in panforte, l'uno e l'altro fissati con piastrine e viti.

CINEMA - Ponte A - ord. 32+54

Pareti di rivestimento perimetrale del locale eseguite a pannelli di compensato pioppo m/m 8 rivestiti in velluto di fornitura Armatore, su leggera imbottitura. I pannelli sono accostati l'uno all'altro e verranno fissati su imbonaggio in abete verniciato, con piastrine e viti.

Il soffitto della sala sarà a pannelli di compound m/m 10, fissati e finiti come detto per la Galleria-Negozio. Quello sopra alla zona palcoscenico sarà invece a pannelli di compound m/m 8 forato, come detto per la Sala lettura e gioco.

Lo zoccolo terminale sarà in laminato.

Le pareti divisorie previste nella zona palcoscenico e camerini attori a ds e sn, saranno a pannelli di compensato m/m 8, placcato con laminato e controplaccato, fissati da un lato e dall'altro all'imbonaggio in legno abete verniciato, con piastrine e viti.

Le pareti dei camerini, locali igiene di poppa e prora, saranno a pannelli di compensato pioppo m/m 8, placcati con laminato e controplaccati con cartoncino fenolico e fissati su imbonaggio in abete verniciato. Coprigiunti in all. anodizzato.

I soffitti degli stessi locali saranno in compound m/m 10, fissati con viti in vista su imbonaggio in legno.

Tutte le porte dei locali saranno del tipo di legno tamburato placcato con laminato, ferramenta in ottone cromato nat, soglie in acciaio inox.

Puntelli: saranno rivestiti in legno e compensato e ricoperti di velluto di fornitura Armatore.

n°2 mobili mensola per camerini artisti, dim. 240x40, piano in laminato e sottostanti tre cassetti chiusi da serratura. Specchio temperato a parete.

n°2 armadi a un'anta in legno e laminato, sportello con serratura.

n°6 puff con struttura metallica l'accata, sedile imbottito e ricoperto in skai

Sistemazione di n°2 scalette per salita ai camerini, con fornitura di bordo in legno duro per la pedata e frontalino per l'alzata in paniforte, l'uno e l'altro fissati con piastrine e viti.

Sistemazione di n°2 scalette in legno di salita al palcoscenico, rientranti sotto il pavimento, eseguite in legno e rivestite in moquette di fornitura Armatore.

ml.7.60 di rilogia tipo Silent-gliss per i tendaggi del locale (di fornitura Armatore).

Fornitura e posa di apparecchiatura elettrica: riduttori, guide, scorrevoli, per il funzionamento del sipario principale e secondario da azionare dalla cabina di proiezione.

n°262 poltroncine cinema con fusto misto in ferro laccato e legno, con imbottitura in lattice di gomma e ricopertura di sedili, schienali e braccioli con velluto di fornitura Armatore.

ml.60 di griglie per ventilazione in ottone verniciato, h.m/m 80, sistemate nelle gole del soffitto.

I sipari, principale e secondario nonché lo shermo (tessuto e confezione) sono esclusi dalla ns/ fornitura.

SCALE

Pareti di rivestimento

SCALONE PRINCIPALE ord.68+78 - dal Ponte A al Ponte F

Pareti di rivestimento

Soffitto

eseguiti con pannelli di materiale ininfiammabile spessore m/m 12.5, placcati con laminato tipo F 1 e controplaccati con cartoncino fenolico stessa proprietà, applicati su imbonaggio metallico con piastrine lungo i bordi e zanche centrali fissate con viti. Coprigiunti in all.anodizzato.

Zoccolo per rampe e pareti in moquette (di fornitura Armatore).

Rivestimento porte T.F. con pannelli di laminato F 1 come le pareti.

Tutte come dato nel precedente escalone.

Corrimano a parete in legno lucidato, fissato a parete con appositi supporti.

Tutte le pareti del vano ascensore a pannelli di materiale ininfiammabile, rivestiti con lamiera di all. anodizzato a finitura speciale.

n°2 porte di accesso sottoscala eseguite in materiale ininfiammabile, placcate con laminato F 1, ferramenta in ottone cromato mat, soglie in acciaio inox.

n°1 porta vetrata a due ante in cristallo fumé temperato, sul Ponte F, costruita e finita come le precedenti sopradescritte.

Provvederemo al bordo sagomato in legno duro per lo spigolo della pedata ed al frontalino dell'alzata in panforte, fissati alla struttura metallica a mezzo di viti e piastrelle.

Provvederemo al montaggio delle decorazioni di fornitura Armatore, da inserire nelle nicchie previste nelle pareti verso poppa.

SCALONE PRINCIPALE ord.101+111 dal Ponte A al Ponte BRIDGE

Pareti di rivestimento

Soffitto

Zoccolo rampe e pareti

Pareti ascensori

Rivestimento porte T.F:

Corrimano a parete

Porte accesso deposito sottoscala

Bordo pedate e frontalino alzate dei gradini

Tutto come detto nel precedente scalone.

Le pareti verso prora, in materiale ininfiammabile, sono atte a ricevere le decorazioni di fornitura Armatore, per le quali provvederemo alla posa.

Balaustra eseguita con cosciali a pannelli di materiale incombustibile, placcati verso il pozzo scala con skimplate e verso i gradini in moquette (moquette di fornitura Armatore).

Montanti a C e centrali, profilato di riquadro per l'inserimento dei cristalli temperati, in all. anodizzato.

Corrimano centrale in legno lucidato.

n°5 grigliati a soffitto nei pianerottoli, eseguiti come detto per il Foyer Ponte E.

SCALA fra le ord. 54+61 dal Ponte MAIN al Ponte EMERALD

Questa scala è eseguita e finita in analogia a quanto detto per lo scalone principale ord. 101+111 dal Ponte A al Ponte BRIDGE.

RESTA INTESO CHE: oltre a quanto specificato nella presente descrizione, deve considerarsi a carico dell'Armatore quanto appresso indicato:

sottofondi, pavimentazioni e isolazioni di qualsiasi genere.

tutti gli apparecchi di illuminazione sia a lampada fluorescente che a lampada ad incandescenza.

impianti elettrici d'illuminazione, piccola forza, impianto per altoparlanti, ordini, televisori, telefoni, ecc. e relative apparecchiature.

apparecchiature idrico-sanitarie e relativi accessori nonché la posa in opera e gli allacciamenti.

tutti i macchinari e attrezzature varie per banchi bar, riposterie e relativa posa in opera.

Mastre metalliche per banchi bar, locali igiene, porte vetrate, ecc.

cassette metalliche di contenimento delle molle Mab per le porte vetrate e loro sistemazione in loco.

la pulizia dei locali da arredare durante lo svolgimento dei lavori.

Targhe luminose e non, tabelle, quadri portachiavi e di altro genere, ecc. e relativa posa in opera.

eventuali tintibene volanti e loro posa.

Devono intendersi a carico del Cantiere o dell'Armatore:

i ponteggi tubolari e relative tavole, compreso la sistemazione nelle zone di svolgimento dei lavori.

sollevamento dalla banchina a bordo dei materiali di arredamento di qualsiasi tipo, peso e grandezza e delle eventuali macchine utensili.

cavi e allacciamento di nostre macchine utensili per il lavoro a bordo.

l'impianto elettrico provvisorio compreso lampade, prese, ecc. d'illuminazione dei locali da arredare.

apparecchiature per taglio con fiamma ossiacetilenica, taglio e aggiustaggi vari alle strutture dello scafo, compreso le bombole di ossigeno e acetilene.

gas liquido in bombole, aria compressa, acqua, ecc.

locali per magazzinaggio nostri materiali che non potessero essere collocati a bordo.