

COSTRUZIONE 1876 - T/N "OCEANIC" - LOTTO I°

NOTE GENERALI

Nell'esecuzione del lavoro sono da rispettare le norme generali dei CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO per la Costruzione 1876.

La nave é costruita secondo i regolamenti e sotto la sorveglianza speciale del Lloyd's Register of Shipping e dell'American Bureau of Shipping per il conseguimento della più alta classe, nonché della Convenzione di Londra 1948 per la Sicurezza della Vita Umana in Mare.

La nave é soggetta alle regolamentazioni del Governo degli Stati Uniti in merito alle protezioni antitopo ed alla facile derattizzazione (Rat-proof del U.S. Public Health Service).

La nave é costruita secondo le norme antincendio del Metado I della Convenzione di Londra 1948 per la Sicurezza della Vita Umana in Mare, che é basato principalmente sulla costruzione entro le zone principali verticali, delimitate da paratie di classe "A", di divisioni interne con paratie di classe "B", senza l'installazione di segnalazione d'allarme o estinzione automatica a spruzzo (sprinkler) nei locali abitati e di servizio. Le sale pubbliche saranno invece servite da sprinkler. Inoltre tutte le pareti dei corridoi devono estendersi da ponte a ponte, mentre le altre pareti possono estendersi a rivestimenti o soffitti qualora questi siano costituiti da materiali incombustibili. Nelle intercapedini delle pannellature, soffittature e rivestimenti di pareti metalliche non devono essere impiegate pitture, vernici ed altre sostanze aventi per base la nitrocellulosa. Dette intercapedini devono essere convenientemente interrotte da diaframmi posti a distanza non superiore a m. 13,73, in modo da impedire fenomeni di tiraggio e ritardare il pericolo di propagazione delle fiamme.

Le zappolature saranno di acciaio saldato alle strutture di acciaio, saranno di lega leggera fissate con viti alle strutture di lega leggera.

E' necessario realizzare il massimo isolamento acustico evitando accuratamente i ponti acustici fra le strutture metalliche ed i pannelli. Devono essere largamente usati materiali antisericchiolo.

Le guarniture metalliche e la ferramenta delle porte, dei mobili ecc. dovranno essere del tipo speciale navale. Le viti saranno in ottone opportunamente trattato o in acciaio inossidabile.

Le serrature delle porte dovranno corrispondere alle esigenze di sfuggita per i casi di emergenza.

La parti metalliche saranno trattate in modo da resistere all'ossidazione, l'anodizzazione delle parti in alluminio avrà uno spessore di 20 micron o il massimo consentito dai bagni anodici nei co-

lori richiesti.

Dovranno essere osservate rigorosamente le norme sulle unioni bimetalliche.

I cristalli per vetrate, porte ecc. dovranno essere temperati di sicurezza ed avere lo spessore indicato.

Tutti i laminati plastici saranno a finitura satinata.

I pannelli di marinite saranno dello spessore di mezzo pollice ove non diversamente specificato nei dettagli, ed avranno sempre sul retro controplaccaggio adeguato al materiale di rivestimento.

Per il fissaggio della marinite sono stati adottati alcuni sistemi contenuti nel fascicolo inviato dai C.R.D.A. agli architetti, poiché riteniamo che tali sistemi di fissaggio siano già stati collaudati.

La ditta appaltatrice dovrà presentare i campioni dei mobili e lampade che saranno richiesti. Dovrà inoltre sottoporre all'approvazione il campione di tutti i materiali e finiture prima di iniziare la messa in opera.

La ditta appaltatrice dovrà richiedere tutti gli schiarimenti che le fossero necessari per la buona riuscita del lavoro, che dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e risultare di completo gradimento dell'Architetto, dei Cantieri e dell'Armatore. -----

SALA FESTE Ia classe - Ponte Principale. Disegni N° 1,2,7,16,23,  
24,31,38,39,49.

Pavimenti: In moquette di lana color inchiostro applicata su feltro sottomoquette a nido d'ape. FORNITO E SISTEMATO IN OPERA DALL' ARMATORE  
La pista da ballo e la pedana per l'orchestra saranno eseguite a quadrelli di legno palissandro.

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite, le pareti curve saranno invece eseguite in alluminio.  
I pannelli saranno impiallacciati con noce chiara, argentati a foglia, velati, levigati e plastificati. I pannelli di marinite saranno controplaccati sul retro con placcatura fenolica.  
Le zone in cui sono previsti pannelli decorativi saranno a pannelli di marinite con placcatura fenolica da ambo i lati, saranno in alluminio se curve, sopra verrà applicata la tela già dipinta.  
Gli imbetti delle finestre e i pilastri tra le stesse saranno in alluminio anodizzato a colore con finitura speciale.  
La zona sotto i divani del frontale sarà in alluminio anodizzato a colore.  
Zoccoli in alluminio anodizzato a colore.

Puntelli rivestiti in alluminio anodizzato a colore con finitura speciale.

Alla parete traverso nave poppa una portiera a tre ante, di cui una fissa e due volanti con pompa a pavimento, in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato fumé di spessore mm. 10-12.

**Soffitto:** Il soffitto avrà la zona più bassa a pannelli di marinite con laminato plastico xilomel palissandro, controplaccati sul retro. Verso le pareti e verso il centro guscia per illuminazione.

La zona ovale e la zona circolare rialzate saranno a pannelli di marinite rivestiti di tessuto vinilico Satinesque N° 111 D della Columbus Coated Fabrics Corporation (Columbus 16 - Ohio U.S.A.). La zona ovale avrà guscia per illuminazione verso il centro.

**Illuminazione:** Nella guscia che gira tutto intorno alle pareti e nelle guscie centrali con lampade fluorescenti 032 Philips.

Al centro vi sarà un grande lampadario in rame argentato (protetto dall'ossidazione con vernice isolante) con lampadine ad incandescenza. Disegno N° 24.

In corrispondenza dei tavoli e della musica saranno incassati a soffitto ventitre serie di tre riflettori ciascuna. I riflettori saranno di alluminio anodizzato a colore, con alette a raggiera, a luce concentrata, uno a luce bianca, uno a luce rossa ed uno a luce blu. Disegno N° 23/1.

Sopra la pista da ballo saranno incassati nove riflettori a luce colorata.

**Mobili:** Divani e poltrone avranno piedini in legno palissandro, saranno imbottiti in gommapiuma ed avranno cuscini di piuma d'oca, saranno rivestiti in velluto francese di lana mohair (rappresentante per l'Italia Rinaldo Rinaldi - Genova).

Tre divani di prora per complessivi trenta posti (Disegno N° 35), due divani a tre posti e settantadue poltrone (Disegno N° 38) saranno rivestiti in velluto color grigio argento N° 30476.

Settantaquattro poltrone al centro della sala (Dis. N° 39) saranno rivestite in velluto color rosa orchidea N° 30215

I tavoli saranno in legno palissandro con piano in laminato plastico xilomel palissandro cigarette-proof (Disegno N° 31). Saranno complessivamente trentacinque tavoli, alcuni rettangolari altri rotondi di varie dimensioni. Cinque seggiolini per i musicisti saranno rivestiti in pelle.

**Tende:** Alle finestre tende arricciate a scorrimento verticale, in tessuto sottile di lana e seta con supporto posteriore in tessuto di vetro o simile. Le finestre saranno inoltre provviste di oscuratori Dilfi. Disegno N° 49.

BAR Ia classe - Ponte Principale. Disegni N° 1,2,8,15,23,25,34,35,  
37,49. -

Pavimento: In moquette di lana color inchiostro applicata su feltro sottomoquette a nido d'ape. FORNITURA E SISTEMAZIONE A CARICO DELL' ARMATORE  
Dietro il banco bar pavimento in ceramica con sopra carabottino di legno teack.

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite impiallacciati di palissandro India controplaccati sul retro, la facciata curva della quinta sarà in alluminio con impiallacciatura di palissandro India.  
Le zone decorate, ad eccezione della zona dietro il banco bar che sarà in alluminio, saranno a pannelli di marinite con placcatura fenolica da ambo i lati, sopra verrà applicata la decorazione.  
Le nicchie per le bottiglie saranno rivestite in Skai, avranno bacinelle in acciaio inossidabile con distanziatori mobili rivestiti in gomma.  
Gli imbotti delle finestre e i pilastri tra le stesse saranno in alluminio anodizzato a colore.  
I puntelli saranno rivestiti in palissandro India.  
La grande vetrata sulla parete lungonave sinistra avrà sei ante fisse ed una volante verso sala, con pompa a pavimento, sarà in alluminio anodizzato a colore a cristallo temperato fumeé spessore mm. 10-12.  
Alla parete traverso nave poppa una portiera a tre ante, di cui una fissa e due volanti con pompa a pavimento, sarà in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato fumeé spessore 10-12.

Soffitto: A pannelli di marinite rivestiti di laminato plastico xilomel palissandro controplaccati sul retro. Vi sarà guscia per illuminazione tutto intorno verso le pareti.

Illuminazione: Nella guscia tutto intorno alle pareti lampade fluorescenti O32 Philips. Luce fluorescente nella fenditura sopra la quinta, per accedere alla lampada è previsto un portellino a cerniera sul soffitto.

Incassati a soffitto diciotto riflettori di alluminio anodizzato a colore con alette a raggiera, a luce concentrata. Disegno N° 23/1.

Sopra il banco bar sette riflettorini incassati.

Per illuminare la parete di fondo del bar saranno incassati a soffitto quattordici riflettorini piccoli.

Cinque grandi abat-jours con base in ceramica.

Mobili: Il banco bar avrà piano in acciaio inossidabile e mensola di appoggio in gomma. Il frontale del banco sarà rivestito con tessere grandi di oro musivo con i bordi metallati. Corrimano rivestito in pelle. Poggiapiedi in metallo rivestito in gomma. Tutta la parte posteriore del banco sarà rivestita in laminato plastico nero matt, per la sistemazione Disegno N° 25.

Divani e poltrone saranno imbottiti in gommapiuma, evran-

no cuscini in piuma d'oca piedini in palissandro, saranno rivestiti parte in pelle e parte in velluto francese di lana mohair. Disegni N° 35 e 37.

Divani a parete per complessivi venticinque posti saranno rivestiti in pelle nera di prima scelta.

Quattro divani a tre posti, un divano a due posti e nove poltrone saranno rivestiti in velluto color rosso vivo N° 30446.

Quattordici poltrone saranno rivestite in velluto color grigio argenteo N° 30476.

Collegati ai divani cinque tavoli con piano in laminato plastico xilomel palissandro cigarette-proof.

Undici tavolini rettangolari di varie dimensioni in legno palissandro, con piano in laminato plastico xilomel palissandro, piede in acciaio iossidabile, colonna rivestita in pelle. Disegno N° 30.

Cinque seggiolini girevoli per il bar, rivestiti in pelle nera con imbottitura in gommapiuma. Disegno N° 34.

**Tende:** Alle finestre tende fino all'altezza dei divani, in tessuto di seta o lana.  
Alla vetrata sulla parete lungonave sinistra, tenda in tessuto speciale di lino o seta.

**SALA GIOCO** Ia classe - Ponte Principale. Disegni N° 1,2,10,17,  
29,30,40.-

**Pavimento:** In moquette di lana color testa di moro applicata su feltro sottomoquette a nido d'ape. FORNITURA E SISTEMAZIONE A CARICO DELL' ARMATORE

**Pareti:** A pannelli di marinite rivestiti in pelle color tabacco biondo chiaro con cuciture a mano. Nelle pareti saranno ricavati armadietti e nicchie per i giochi, le nicchie saranno rivestite in pelle, gli armadietti avranno i ripiani e l'interno in laminato plastico palissandro. I due pannelli decorativi grafiti saranno in marinite con placcatura fenolica da ambo i lati.  
Le pareti di murata e gli imbotti delle finestre saranno rivestiti in skinplate o in laminato plastico applicato su marinite controplaccata sul retro.  
Alla parete di murata un pannello decorativo di legno inciso applicato su marinite.  
Puntello rivestito in pelle color tabacco biondo chiaro. Nella parete lungonave destra una grande vetrata, con sette ante fisse e due apribili volanti verso sala con pompa a pavimento, in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato fumé spessore mm 10-12.

**Soffitto:** A pannelli di marinite rivestiti con laminato plastico e controplaccati sul retro. Tutto intorno alle pareti guscia per illuminazione.

illuminazione: Nella guscia a soffitto che gira tutto intorno alle pareti lampade fluorescenti 032 Philips.

In corrispondenza dei tavoli saranno incassati a soffitto sei riflettori.

Mobili: Un divano a tre posti e due poltrone con piedini in noce scurissimo, imbottiti in gommapiuma con cuscini in piuma rivestiti in velluto danese o francese di lana mohair color beige.

Ventotto poltroncine con piedini in noce scurissima, imbottite in gommapiuma rivestite in velluto danese o francese di lana mohair, diciotto in color rosso ruggine e dieci in color beige.

Sette tavoli da gioco di cui quattro quadrati, uno rettangolare e due rotondi, con piano ribaltabile da una parte in laminato plastico cigarette-proof e dall'altra in panno. Il laminato plastico sarà Arborite black rosewood 1163. Avranno piede in acciaio inossidabile e colonna rivestita in pelle color tabacco biondo. Disegno N° 29.

Vi sarà inoltre un tavolino basso, rettangolare, con piano in laminato plastico Arborite black rosewood 1163, piede in acciaio inossidabile e colonna rivestita in pelle. Disegno N° 30.

Tende: Alle finestre tende a tutta altezza in tessuto leggero di seta o lana.

Alla vetrata tenda in tessuto speciale di lino o seta.

SALA LETTURA SCRITTURA Ia classe - Ponte Principale. Disegni N°1,2, 9,30,40,43,44,45

Pavimento: In mequette di lana color blu ettanio applicata su feltre sottomequette a nido d'ape. FORNITURA E SISTEMAZIONE A CARICO DELL'ARMATORE

Pareti: A pannelli di marinite rivestita di pergamena di pecora con adeguato placcaggio sul retro. La zona delle finestre e gli imbotti delle stesse saranno rivestite in skinplate o in laminato plastico su marinite contropiaccata sul retro.

Il pannello decorativo in legno inciso sarà applicato su marinite.

Alla parete traverso nave prora sarà applicato uno sbalzo sopra la pergamena.

Alla parete traverso nave poppa una libreria con quattro antine apribili a cerniera in cristallo temperato, interno e ripiani in palissandro, la parte inferiore sarà a portelle rivestite in pergamena di pecora come le pareti. Disegno N° 45.

Una scrittoio a tre posti ed uno scrittoio a due posti avranno piano in laminato plastico xilomel palissandro

cigarette-proof, portacarte in alluminio anodizzato a colore con luce, Disegno N° 44. La zona di fondo agli scrittoi e le separazioni degli stessi saranno in cristallo temperato rigato.

Al puntello sarà applicato uno sbalzo in alluminio anodizzato a colore, Disegno N° 43.

Alla parete lungonave destra una grande vetrata con sei ante fisse e due ante volanti verso sala con pompa a pavimento, sarà in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato fumé spessore mm. 10-12.

Soffitte: A grigliato di alluminio anodizzato a colore, Dis. N° 16.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti O32 Philips schermate sopra il grigliato. In corrispondenza dei tavoli sette riflettori a soffitto. Luce sugli scrittoi, Disegno N° 44. Un abat-jour con base in ceramica.

Mobili: Un portariviste in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato sarà fissato al puntello ed alla parete di murata. Disegno N° 43.

Divano a sette posti (Dis. N° 35) e dieci poltrone con piedini in palissandro, imbottiti in gommapiuma e con cuscini di piuma d'oca, saranno rivestiti in velluto francese di lana mohair color blu zaffiro N° 30638.

Cinque poltroncine con piedini in palissandro, imbottite in gommapiuma saranno rivestite in Skai bianco N° 4008. Due tavoli con piano in laminato plastico xilomel palissandro cigarette-proof, base in acciaio inossidabile e colonna rivestita in pelle. Disegno N° 30.

Un tavolino rotondo zavorrato ed una quadrato collegato al divano avranno piano in laminato plastico xilomel palissandro cigarette-proof.

Tende: Alle finestre tende a tutta altezza in tessuto di seta, alla vetrata, sulla parete lungonave destra, tenda in tessuto speciale di lino o seta.

SALA PRANZO Ia classe - Ponte Lido. Disegni N° 3, 4, 11, 18, 33, 46, 47.

Pavimento: In moquette di lana color rosso buchàra applicata su feltro sottomoquette a nido d'ape. FORNITURA E SISTEMAZIONE A CARICO DELL'ARMATORE

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite, le pareti curve saranno invece eseguite in alluminio.

Le pareti traverso nave poppa, la zona sotto le finestre di murata, le pareti lungonave destra e verso mezzaria, saranno a pannelli di marinite impiallacciati in palissandro India con placcatura fenolica sul retro, la parte curva sarà il alluminio impiallacciato.

Le pareti di murata e del frontale saranno a pannelli di marinite, di alluminio le parti curve, con un leggero

strato di gommapiuma e rivestiti in velluto francese di lana mohair cati color rosso scarlatto N° 30635.

Gli imbotti delle finestre e i pilastri tra le stesse saranno di alluminio anodizzato a colore con finitura speciale.

Le due porte di comunicazione con la riposteria saranno rivestite in gomma.

Le due porte di accesso alle scale di servizio ai lati della parete traverso nave poppa saranno rivestite in palissandro India come la parete.

Nella parete lungonave destra la porta di accesso al ripostiglio sottoscala e l'armadio a quattro ante, con portelle inferiori e superiori, saranno pure rivestiti in palissandro come le pareti. Nell'armadio saranno sistemati il quadro elettrico e la stazione incendio "F". L'interno dell'armadio sarà rivestito in laminato plastico.

Le pareti della saletta privata saranno, una parte a pannelli di marinite impiallacciati in palissandro India con controplaccati sul retro, una parte a pannelli di marinite con leggero strato di gommapiuma rivestiti in velluto francese di lana mohair cati rosso scarlatto N° 30635.

La zona delle finestre e gli imbotti delle stesse saranno in skinplate e in laminato plastico applicato su marinite controplaccata sul retro.

Soffitte:

La zona corrispondente al corridoio sarà a grigliato di alluminio anodizzato a colore.

Il soffitto della sala sarà a pannelli di marinite impiallacciati con noce chiara, argentati a foglia e plastificati, saranno controplaccati sul retro. Guscia per illuminazione tutto intorno verso le pareti. Al centro il soffitto forma dei travetti con luce. La zona centrale rialzata a voltine sarà di alluminio rivestito di materiale vinilico Satinesque N° 111 D della Columbus C.F.C. La saletta avrà il soffitto a pannelli di marinite impiallacciati, argentati a foglia e plastificati con placatura fenolica sul retro. Guscia per illuminazione su tre lati verso pareti.

Illuminazione: Nella guscia che gira tutto intorno alle pareti della sala e nei travetti della parte centrale lampade fluorescenti 032 Philips. Disegno N° 12/11.

Luce fluorescente con tubi circolari nelle tredici lampade a soffitto. Disegno N° 23/2.

In corrispondenza con il tavolo freddo saranno incassati a soffitto cinque riflettori a luce bianca e due riflettori a luce colorata.

A parete saranno applicati quattro bracciali con quattro abat-jours ciascuno e sei bracciali con due abat-jours a luce incandescente.

Nella saletta privata lampade fluorescenti 032 Philips nella guscia verso parete. In corrispondenza dei tavoli saranno incassati quattro riflettori; alle pareti

due bracciali con abat-jours a luce incandescente. Per gli abat-jours Disegno N° 23/3 e 23/4.

Nella zona a grigliato in corrispondenza del corridoio lampade fluorescenti schermate.

Piccoli abat-jours ad accumulatori sui tavoli.

Mobili:

Un tavolo freddo e quattordici serventi in legno palissandro, interno in laminato plastico, piano in acciaio inossidabile. Disegno N° 33.

I tavoli avranno base in acciaio smaltato, colonna in acciaio rivestita in tubo vinilico e piano in laminate plastico. Disegno N° 46. Otto tavoli saranno rettangolari con piano scorrevole, diciotto tavoli rotondi di vari diametri, sei tavoli quadrati e sei tavoli rettangolari a due posti. Nella saletta due tavoli rotondi ed una prolunga per formare la tavolata.

Il grande divano sul frontale sarà a trentacinque posti, imbottito in gommapiuma e rivestito in vellute danese o francese di lana mohair color caffè N° 6184.

Centosettanta poltroncine con piedini in legno palissandro, imbottite in gommapiuma e rivestite in velluto danese o francese di lana mohair, settantaquattro in velluto color caffè N° 6184, ottantaquattro in vellute color beige N° 6552.

Tende:

Alle finestre della sala tende arricciate a scorrimento verticale in tessuto sottile di seta o lana con supporto posteriore in tessuto di vetro o simile.

Nella saletta privata tende alle finestre a tutta altezza in doppiopione di seta, verso il corridoio doppia tenda di chiusura in tessuto di seta organzino color caffè.

SGGIORNO Ia classe - Ponte Lido. Disegni N°3,4,12,19,26,32,34.

Pavimento: In gomma color testa di moro. Pedana per il ballo a quadrelli di legno duro scurissimo.

Dietro il banco bar pavimento in ceramica con carabottino di legno teack. FORNITURA CANTIERE

Pareti:

A pannelli di marinite impiallacciata di legno zebrano tinto e lucidate con controplaccatura sul retro.

Alla parete traverso nave prora sarà applicato un grande pannello dipinto, Disegno N° 19/4. Due pannelli più piccoli saranno applicati sulla traverso nave poppa.

Le due quinte avranno una nicchia a giorno e saranno rivestite di alluminio anodizzato a colore con finitura speciale. Disegno N° 19/5.

La parete di fondo al bar sarà rivestita in alluminio anodizzato a colore con finitura speciale, le nicchie per le bottiglie saranno rivestite in materiale vinilico

avranno vaschette in acciaio inossidabile con distanziatori mobili foderati in gomma.

Gli imbotti delle finestre saranno rivestiti in skinplate o laminato plastico applicato su pannelli di marinite controplaccata.

Alla parete traverso nave poppa una grande vetrata intelaiata in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato spessore mm. 8-10, con tre ante fisse e quattro ante apribili con freno yale.

Verso prora una portiera in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato spessore mm. 8-10, a due ante volanti con pompa a pavimento.

Soffitto: Nelle zone laterali e sopra il bar a pannelli di marinite impiallacciata con legno zebrano tinto e lucidato con controplaccatura sul retro. Avrà guscia verso le murate. Il rimanente soffitto a pannelli di marinite rivestito di materiale vinilico Satinesque N° 111 D della Columbus Coated Fabrics Corporation.  
I travetti, su due piani, saranno di alluminio impiallacciato di legno zebrano tinto e lucidato. Disegno N° 19/8 e 19/9.

Illuminazione: Nelle guscie verso le pareti di murata lampade fluorescenti 032 Philips.  
I travetti più bassi conterranno lampade fluorescenti 032 Philips.  
Nelle parti basse del soffitto saranno incassati diciotto riflettori, in corrispondenza del banco undici riflettorini.  
Sulla pista da ballo sei riflettori incassati a soffitto a luce colorata. Sotto il passamano del bar luce.

Mobili: Il banco bar avrà piano in acciaio inossidabile, mensola d'appoggio in gomma, corrimano rivestito in pelle o Skai. Sotto il passamano luce con tubi fluorescenti da vetrina per illuminare la facciata del banco.  
Facciata del banco a mattonelle decorate di ceramica.  
Poggiapiedi in metallo rivestito in gomma.  
Quattro divani a quattro posti e cinque divani a tre posti, quarantasei poltrone con piedini in noce scurissima imbottiti in gommapiuma. Tutti i divani e trentadue poltrone saranno rivestiti in Skai. Le altre quattordici poltrone e le cinquantaquattro poltroncine più piccole, con schienale di compensato curvato di noce scurissima, saranno rivestite in tessuto pesante di nylon a due colori.  
Ventitre tavoli alcuni rettangolari, altri quadrati e rotondi, Disegno N° 32, con piedi in noce scurissima e piano in materiale plastico Arborite Rosewood N° 1163.  
Cinque seggiolini per il bar rivestiti in Skai e imbottiti in gommapiuma. Cinque seggiolini per la musica pure rivestiti in Skai.

**Tende:** Alle finestre tende a tutta altezza in tessuto di lana o lino.  
Ai lati della grande vetrata tenda in tessuto di lana o lino in tessuto speciale.

**PISCINE** Ia cl. e Turistica - Ponte Lido. Disegni N°5,13,21,22,42.

**Pavimento:** Le due piscine sono a contorno irregolare e su due piani di profondità.  
La zona d'acqua bassa sarà delimitata da un muretto rivestito in ceramica come le piscine.  
Per il rivestimento del fondo delle zone d'acqua alta, delle zone verticali delle piscine compreso il muretto di contorno, saranno usate tessere 2 x 2 di ceramica lucida.

Le zone d'acqua bassa, le isole e l'ampia zona circostante le piscine delimitata da un gradino, saranno rivestite con tessere di ceramica opaca 2 x 2 seminata con il 15 % di "Carbite" mosaics "UNI" Safety non-slip prodotta dalla Universal Grinding Wheel Co LTD - Stafford Inghilterra.

Il rimanente pavimento del lido sarà rivestito in quarzite grigia e verrà gradatamente rialzato verso il contorno piscine (per formare il gradino da cui inizia la zona in ceramica opaca) con un riempimento di pomice.  
Le due zone laterali di murata saranno a madieri di teack dello spessore di mm. 50.

**Pareti:** Le pareti traverso nave prora e poppa avranno le zone laterali rivestite di ceramica grigia a listelli con intercalati pezzi leggermente sporgenti. Le zone curve verso il centro saranno in skinplate N° 18.  
Al centro della parete di prora una grande vetrata intelaiata di alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato spessore mm. 8-10, con parti fisse e quattro ante apribili con freno yale.  
Al centro della parete di poppa grande vetrata intelaiata, di alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato spessore mm. 8-10, con parti fisse e quattro ante apribili con freno yale.  
Le pareti di murata e le quinte di separazione dei capanni saranno rivestite di skinplate N° 52.

**Soffitte:** Le zone laterali saranno soffittate con pannelli di skinplate N° 52.

**Illuminazione:** Nelle zone soffittate saranno incassati ventidue riflettori, uno per ogni capanno.  
Per l'illuminazione di tutto le swiming pool saranno da sistemare sul ponte Sole dieci proiettori.

Le due piscine avranno nella zona d'acqua profonda quattro proiettori ciascuna, nella zona d'acqua bassa avranno ciascuna cinque apparecchi d'illuminazione, ognuno con due tubi da 15 watt di luce fluorescente? Disegno 22. Nella zona circostante le piscine, rivestita in ceramica, vi saranno sei fontane, ognuna con tre riflettori a luce colorata. Disegno N° 21. Sarà sistemata una serie di lampade a raggi infrarossi per il riscaldamento a piscine coperte. FORNITURA E SISTEMAZ. CANTIERE

Mobili:

Dodici ombrelloni con base fissata a coperta.  
Centotrentotto poltroncine con tela di nylon, armatura in lega leggera plasticata.  
Quaranta tripoline in tessuto di nylon con rinforzi in pelle agli angoli.  
Poltrone sdraio a completamento del numero di posti richiesti dall'armatore.  
Venti tavolini rotondi diametro 800 fissati in coperta con piano di legno teack con incavi per bicchieri e al centro per una piccola lanterna.  
Venti tavolini rotondi diametro 500 fissati in coperta con piano in teack.  
Undici tavolini con piedi in lega leggera plasticati e piano in teack.  
Un ponticello a tavole di legno teack.

Tende:

Ai finestroni di murata tende a tutta altezza di tela olona.

LIDO BAR A POPPA PISCINE - Ponte Lido. Disegni N° 5, 6, 14, 20, 27, 28, 34. 119, 121, 122, 130

Pavimento: Piastrelle viniliche. Dietro i banchi bar pavimento in ceramica con carabottino di teack. COMPETENZA CANTIERE

Pareti:

A pannelli di skinplate N° 52 ad eccezione delle pareti lungonave verso mezzaria che saranno a pannelli di marinite laccati ad intonaco. In queste pareti vi saranno piccole zone a mosaico di pietra e ceramica. Tutta la parete centrale traverso nave poppa sarà di mosaico a tessere di pietra e ceramica. Gli imbotti delle finestre saranno in marinite con laminato plastico centropiaccata sul retro. Le porte T.F. a destra nave saranno rivestite in alluminio anodizzato a colore. Tutte le altre porte saranno rivestite in skinplate come le pareti. La grande vetrata verso prora sarà intelaiata in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato spessore mm. 8-10, avrà quattro ante fisse e quattro ante apribili con freno yale. (Questa vetrata é già stata nominata nella specifica delle piscine). La parete di fondo del bar a destra nave sarà rivestita

in skinplate come le pareti ad eccezione della parte bassa a portelle che sarà rivestita in laminato plastico. Le nicchie delle bottiglie saranno foderate in materiale vinilico, con vaschette in acciaio inossidabile e distanziatori mobili rivestiti in gomma, avranno chiusura a saracinesca di legno.

La parete di fondo del bar a sinistra nave sarà rivestita in ceramica ed avrà chiusura totale del bar con avvolgibili laterali in legno.

Verso gli scaloni due portiere intelaiate, ciascuna ad un'anta volante con pompa a pavimento, di alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato spessore mm. 8-10 Zeccolo a piastrelle 15 x 7 di quarzite grigia.

Soffitte: Su due piani a pannelli di marinite con laminato plastico controplaccata sul retro. Guscia verso le murate.

Illuminazione: Nelle guscie a murata lampade fluorescenti 032 Philips. Saranno incassati a soffitto quarantatre riflettori, sopra il bar a sinistra nave cinque riflettorini pure incassati a soffitto. Luce nelle nicchie del bar a <sup>destra</sup> sinistra nave.

Mobili: Il banco bar a destra nave avrà piano in acciaio inossidabile, mensola d'appoggio in gomma, corrimano di legno teack, poggiapiedi di ~~acciaio inossidabile~~. Il frontale del banco sarà rivestito in ceramica. Per la disposizione Disegno N°27. La portella di comunicazione con la sala e tutta la parte posteriore del banco saranno rivestite in laminato plastico.

Il banco bar a sinistra nave avrà le stesse caratteristiche del banco descritto sopra. Per la disposizione Disegno N° 28.

Undici seggiolini girevoli per i bar in legno teack scavato. Disegno N° 34.

Undici tavolini fissati a pavimento con piano in teack. Divani e poltroncine saranno in compensato curvato (di noce tinta) con cuscini imbottiti in gommapiuma e rivestiti in tessuti di nylon colori azzurro e giallo. *costa e chio*

Vi saranno due divani a sette posti, un divano a tre posti e trentadue poltroncine.

Tende: Alle finestre tende a tutta altezza in tessuto di lana.

*lucio*

*Le disegni  
in allegato*

COSTRUZIONE 1876 - ELENCO DISEGNI LOTTO I°

|            |  |               |
|------------|--|---------------|
| Dis. N° 1  | - P. Principale - Sala Feste, Bar, Sala gioco<br>Sala lettura e scrittura Ia classe - PIANTA - sc. | 1:50          |
| Dis. N° 2  | - P. Principale - Sala Feste, Bar, Sala gioco<br>Sala lettura e scrittura Ia cl. - SOFFITTI - sc.  | 1:50          |
| Dis. N° 3  | - P. Lido - Soggiorno e Sala Pranzo Ia cl. PIANTA  | 1:50          |
| Dis. N° 4  | - P. Lido - Soggiorno e Sala Pranzo - SOFFITTI -   | 1:50          |
| Dis. N° 5  | - P. Lido - Piscine e Lido Bar - PIANTA -  | sc. 1:50      |
| Dis. N° 6  | - P. Lido - Lido Bar a poppa piscine - SOFFITTO -  | 1:50          |
| Dis. N° 7  | - P. Principale - Sala Feste Ia cl. - VISTE -  | sc. 1:25      |
| Dis. N° 8  | - P. Principale - Bar Ia classe - VISTE -  | sc. 1:25      |
| Dis. N° 9  | - P. Princ. - Sala lettura e scrittura - VISTE -   | 1:25          |
| Dis. N° 10 | - P. Princ. - Sala gioco Ia classe - VISTE -   | 1:25          |
| Dis. N° 11 | - P. Lido - Sala pranzo Ia cl. e Saletta - VISTE -   | 1:25          |
| Dis. N° 12 | - P. Lido - Soggiorno Ia classe - VISTE -  | sc. 1:25      |
| Dis. N° 13 | - P. Lido - Piscine - VISTE -  | sc. 1:25      |
| Dis. N° 14 | - P. Lido - Lido bar a poppa piscine - VISTE -   | 1:25          |
| Dis. N° 15 | - P. Principale - Bar Ia cl. - DETTAGLI PARETI -   | sc. 1:1       |
| Dis. N° 16 | - P. Principale - Sala Feste - DETTAGLI PARETI -   | 1:1           |
| Dis. N° 17 | - P. Principale - Sala gioco - DETTAGLI PARETI -   | 1:1           |
| Dis. N° 18 | - P. Lido - Sala pranzo - DETTAGLI PARETI E ILLUM. -   | 1:1           |
| Dis. N° 19 | - P. Lido - Soggiorno Ia cl. - DETTAGLI PARETI -   | 1:1           |
| Dis. N° 20 | - P. Lido - Lido bar - DETTAGLI PARETI ECC. -  | sc. 1:1       |
| Dis. N° 21 | - P. Lido - Piscine - DETTAGLI ILLUMINAZIONE ECC. -  | 1:1           |
| Dis. N° 22 | - P. Lido - Piscine - PROFILO VASCHE E ILLUM. -  | 1:1           |
| Dis. N° 23 | - Sala feste, Bar e Sala pranzo - DETTAGLI ILLUM. -  | 1:1, 1:2      |
| Dis. N° 24 | - Sala feste Ia cl. - DETTAGLIO LAMPADARIO -   | 1:1, 1:5      |
| Dis. N° 25 | - P. Princ. - Bar Ia cl. - SISTEMAZIONE BANCO BAR -  | 1:25          |
| Dis. N° 26 | - P. Lido - Soggiorno Ia cl. SISTEM. BANCO BAR -   | 1:25          |
| Dis. N° 27 | - P. Lido - Lido bar - SISTEMAZIONE BANCO BAR D.N. -   | 1:25          |
| Dis. N° 28 | - P. Lido - Lido bar - SISTEMAZIONE BANCO BAR S.N. -   | 1:25          |
| Dis. N° 29 | - P. Princ. - Sala gioco - TAVOLO DA GIOCO -   | sc. 1:1, 1:10 |
| Dis. N° 30 | - P. Princ. - Sala lettura, gioco e bar - TAVOLI   | 1:5, 1:1      |
| Dis. N° 32 | - P. Lido - Soggiorno - TAVOLI -   | 1:5           |
| Dis. N° 33 | - P. Lido - Sala pranzo - TAVOLO FRADDO E SERVANTI   | 1:10          |
| Dis. N° 34 | - P. Princ. e Lido - SEGGIOLINI PER BAR -  | 1:10          |
| Dis. N° 42 | - P. Lido - Piscine - PARETE DIVISORIA MOBILE -  | 1:1, 1:10     |
| Dis. N° 43 | - P. Princ. - Sala lettura - PORTARIVISTE -  | 1:1           |
| Dis. N° 44 | - P. Princ. - Sala lettura - DETTAGLI SCRITTOI -   | 1:1           |
| Dis. N° 45 | - P. Princ. - Sala lettura - DETTAGLIO LIBRERIA -  | 1:1           |
| Dis. N° 46 | - P. Lido - Sala pranzo - TAVOLI SCORREVOLI E FISSI  | 1:5, 1        |
| Dis. N° 49 | - P. Princ. - Sala feste - DETTAGLI FINESTRINI -   | 1:1           |
| Dis. N° 31 | - P. Princ. - Sala feste - TAVOLI RETTANG. - ROTONDI   | 1:1           |

Una specifica.



Genova 3 Ottobre 1963

1  
STUDIO ARCHITETTURA PROF. NINO ZONCADA

COSTRUZIONE 1876 - ELENCO DISEGNI DA AGGIUNGERE AL LOTTO I°

- Dis. N° 35 - Divani appaiati - Bar P. Princ. e Lounge P. Lido - 1:5  
 Dis. N° 36 - Poltrona - Bar Ia cl., Sala Gioco, Sala Lettura  
 Scrittura e 72 pezzi per Sala Feste Ia - 1:5  
 Dis. N° 37 - Poltrona senza braccioli - 74 pezzi per la Sala  
 Feste Ia cl. - 1:5  
 Dis. N° 38 - Poltroncina per Piscina - 1:5  
 Dis. N° 40 - Poltroncina - Sala Pranzo Ia cl, Sala Gioco e  
 Sala Lettura Scrittura Ia cl. - 1:5  
 Dis. N° 41 - Poltrona - Bar a poppa delle piscine. - 1/5  
 Dis. N° 47 - Divano per Sala Pranzo Ia classe - 1:5  
 Dis. N° 48 - Divano per Bar a poppa delle piscine. - 1:5  
 Dis. N° 83 - Poltrona - Soggiorno Ia classe Ponte Lido - 1:5  
 Dis. N° 86 - Riflettori a luce diffusa e concentrata- 1:1  
 Dis. N.100 - Porte T.F. - bar a poppa piscine pte lido  
 Dis. N.101 - Dettagli - finestre e armadi sala gioco pte princ.  
 Dis. N.102 - Dettagli - pareti e bottigliere bar pte princ.  
 Dis. N.103 - Dettagli - banco bar - bar pte principale  
 Dis. N.106 - Dettagli - bar, bottigliera e pareti - Lounge pte lido  
 Dis. N.107 - Dettagli - banco bar - Lounge pte lido  
 Dis. N.114 - Dettagli rivestimenti quinte e soffitti- piscine pte lido  
 Dis. N.116 - Sezioni quinte e murata - piscine pte lido  
 Dis. N.117 - Profilo vasca e dettagli scalette - piscine pte lido  
 Dis. N.118 - Ponticello, dettagli tavolini - piscine pte lido  
 Dis. N.123 - Finestrini e divani (modif. ai dis.39,40) -Sala feste pte princ.  
 Dis. N.124 - Finestrini particolari e viste - soggiorno pte lido

REPERTORIO  
20 NOV. 1963



Cant. Nav. Monfalcone  
UFFICIO TECNICO NAVALE